

Intrusão / Ajax Wireless / Detetores

# AJ-MOTIONCAM-PHOD-W

Ajax



## Caraterísticas

---

- Ajax
- Fotodetector com petição de imagem
- Certificado grau 2
- Bidireccional
- Sem fios 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espaço aberto 1700 m
- Indicador deteção de movimento
- Deteção: Intervalo 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Tamper anti-abertura
- Cor branco
- Inmunidad ante mascotas ? 20 Kg
- Resolução máxima VGA
- Envio até 5 imagens por cada detecção
- Alimentação 2 pilhas CR123A 3.0 V (duração estimada 4 anos)
- Uso interior
- Inclui suporte
- Compatível com o Ajax Hub 2 e Hub 2 Plus

## Especificações

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Marca                           | Ajax                                                       |
| Tecnologia                      | PIR volumétrico com câmara                                 |
| Grau de segurança               | Grau 2                                                     |
| Lente PIR                       | 24 zonas e 6 planos                                        |
| Campo de detecção               | 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalação 2.4 m                |
| Frequência                      | 868 MHz Jeweller e Wings (envio de imagens)                |
| Distância de transmissão        | ? 1700 m em espaço aberto                                  |
| Imunidade a animais de esimação | ? 20 kg, ? 50 cm                                           |
| Anti-mascaramento               | Não dispõe                                                 |
| Sensibilidade                   | Ajustável. 3 níveis (baixo, médio e alto)                  |
| Gestão da privacidade           | Gestão do cliente final das permissões de pedido de imagem |
| Resolução de imagens            | Até VGA (640 x 480)                                        |
| Número de imagens               | Até 5 imagens por detecção                                 |
| Envio de imagens                | Envio e recepção de imagens em menos de um minuto          |
| Iluminação infravermelha        | IR para modo noturno                                       |
| Indicação LEDs                  | Alarme, tamper, sinal                                      |
| Bateria                         | 2 pilhas CR123A 3.0 V (duração até 4 anos)                 |
| Compatibilidade                 | Hub 2 e Hub 2 Plus                                         |
| Temp. funcionamento             | 0° C ~ 40° C                                               |
| Material de acabamento          | Plástico ABS                                               |
| Dimensões (sem suporte)         | 135 (Al) x 70 (Lg) x 60 (Fd) mm                            |
| Cor                             | Branco                                                     |