

Intrusão / Ajax Wireless / Detetores

# AJ-COMBIPROTECT-B

Ajax



## Caraterísticas

---

- Ajax
- Detetor volumétrico PIR imune a animais de estimação e detetor ruptura de cristal
- Bidireccional
- Sem fios 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espaço aberto 1200 m
- Indicador deteção de movimento
- Deteção: Intervalo 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Cor preto
- Tamper anti-abertura
- Imune a animais domésticos ? 20 kg e ? 50 cm
- Alimentação 1 pilha CR123A 3.0 V (duração estimada 5 anos)
- Uso interior
- Inclui suporte

## Especificações

|                                |                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Marca                          | Ajax                                                |
| Tecnologia                     | PIR volumétrico e sensor microfónico rotura cristal |
| Grau de segurança              | Grau 2                                              |
| Lente PIR                      | 24 zonas e 6 planos                                 |
| Campo de deteção PIR           | 12 m / H: 88.5° / V: 80° / Instalação 2.4 m         |
| Campo de deteção rotura        | 9 m / 180°                                          |
| Frequência                     | 868 MHz Jeweller                                    |
| Distância de transmissão       | ? 1200 m em espaço aberto                           |
| Detector de animais domésticos | ? 20 kg, ? 50 cm                                    |
| Anti-mascaramento              | Não dispõe                                          |
| Sensibilidade                  | Ajustável. 3 níveis (baixo, médio e alto)           |
| Indicação LEDs                 | Alarme, tamper, sinal                               |
| Bateria                        | 1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 5 anos)    |
| Temp. funcionamento            | 0° C ~ 50° C                                        |
| Material de acabamento         | Plástico ABS                                        |
| Dimensões (sem suporte)        | 110 (Al) x 65 (Lg) x 50 (Fd) mm                     |